Boletim Técnico

GRAFITE SPRAY
LUBRIFICANTE A SECO

SL104

- ÓTIMA LUBRIFICAÇÃO
- NÃO OLEOSO
- NÃO GERA RESPINGOS

CARACTERÍSTICAS:
Produto com excelentes propriedades de lubrificação a seco, tornando-o ideal para lubrificar canaletas de vidros automotivos, fechaduras, trilhos de gavetas, janelas e outras aplicações similares. Sua fórmula permite um ótimo deslizamento e não é oleosa, o que evita o acúmulo de sujeira e o desgaste prematuro das peças. Outra vantagem do Grafite Spray é que ele não gera respingos, tornando sua aplicação fácil e limpa. **Aplicação:** Elimina os ruídos e lubrifica contato entre partes metálicas, como dobradiças de portas e portões, fechaduras, trilhos de cortina e outros. Lubrificação de canaletas de vidros, teto solar, dobradiças das portas, fechaduras e demais locais que necessitem de lubrificação seca .

MODO DE USO:
Agite antes de usar. Aplique diretamente sobre a área desejada mantendo uma distância de aproximadamente 15 cm. Nos locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador.

PRECAUÇÕES:
Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Provoca irritação à pele. Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto. Pode provocar sonolência ou vertigem. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/-superfícies quentes. - Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Evite a liberação para o meio ambiente. Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico. NÃO provoque vômito. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico ou ligue para 0800.722.6001. Recolha o material derramado. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. A FDS deste produto pode ser obtida através do telefone 42 3219 3200

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

@siegerchemical

Acesse nosso site:

Rua Jumbo, 86, Cará Cará, Ponta Grossa/PR CEP: 84043-300
Fone: 42 3219 3200 comercial@siegerchemical.com

By AP WINNER
MEMBER OF THE WURTH GROUP

Todas as informações, dados e especificações mencionados neste documento, juntamente com as recomendações apresentadas, são baseados em extensos estudos laboratoriais e validados pela nossa vasta experiência. No entanto, devido à ampla variedade de materiais disponíveis no mercado e às técnicas de aplicação do produto que estão além do nosso controle, é altamente recomendável que sejam realizados testes prévios com os materiais e técnicas específicas que serão utilizados. Por essas razões, qualquer aplicação do produto é de responsabilidade exclusiva do usuário, e a Sieger Chemical não pode ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos diretos ou indiretos resultantes dessa aplicação.

Boletim Técnico

GRAFITE SPRAY
LUBRIFICANTE A SECO

SL104

- ÓTIMA LUBRIFICAÇÃO
- NÃO OLEOSO
- NÃO GERA RESPINGOS

Composição:
Polímeros sintéticos, solventes alifáticos, aditivos e propelente.

Validade:
24 meses a partir data de fabricação.

ARMAZENAMENTO:

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Aspecto:	Solido comprimido
Cor:	Cinza
Odor:	Característico
Solubidade:	Insolúvel em água
Densidade:	1,8 g/cm³ a 20 °C

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Conteúdo:	Código:	Quant. CX
200ml	0480816	12

@siegerchemical

Acesse nosso site:

Rua Jumbo, 86, Cará Cará, Ponta Grossa/PR CEP: 84043-300
Fone: 42 3219 3200 comercial@siegerchemical.com

By AP WINNER MEMBER OF THE WURTH GROUP

Todas as informações, dados e especificações mencionados neste documento, juntamente com as recomendações apresentadas, são baseados em extensos estudos laboratoriais e validados pela nossa vasta experiência. No entanto, devido à ampla variedade de materiais disponíveis no mercado e às técnicas de aplicação do produto que estão além do nosso controle, é altamente recomendável que sejam realizados testes prévios com os materiais e técnicas específicas que serão utilizados. Por essas razões, qualquer aplicação do produto é de responsabilidade exclusiva do usuário, e a Sieger Chemical não pode ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos diretos ou indiretos resultantes dessa aplicação.