



VEDA ESCAPE SS152

BENEFÍCIOS



RESISTE A TEMPERATURAS
DE ATÉ 315°



TAMBÉM VEDA FLANGES
E JUNÇÕES



FÁCIL APLICAÇÃO



RESISTE A ÓLEOS E
FLUIDOS EM GERAL

APLICAÇÕES:

VEDA ESCAPES • JUNÇÕES • FLANGES E JUNTAS DE ESCAPAMENTO

Disponível em
Embalagem:

100g

Nível de Aplicação



Fácil

Médio

PRO

Não necessita de ferramentas e possui aplicação fácil e rápida.

Características:

Veda escapes, junções flanges e juntas de escapamento, resistente a altas temperaturas e vibrações.

Modo de Uso:

Limpe a superfície a ser aplicado. Aplique o vedante em uma quantidade suficiente para formar uma camada protetora. Ligue o motor sem acelerar e deixe o produto secar durante cinco minutos.



PROPRIEDADES

Composição	Ésteres metacrílicos.
Estado físico:	Líquido pastoso
Fragrância	Característico
Validade	12 meses

Declaração de Responsabilidade

As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle. É responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação.

Nossa garantia está de acordo com as normas legais e profissionais vigentes, além de nossas condições gerais de venda. As informações contidas neste documento são fornecidas a título de orientação. Isso também se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito, seja para clientes potenciais ou atuais. Para detalhes sobre segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consulte a FDS (Ficha de Segurança) correspondente.

