

ADESIVO DE SILICONE NEUTRO INCOLOR SSI54



BENEFÍCIOS



ALTA RESISTÊNCIA AO SOL (UV)



NÃO ESCORRE



NÃO ENCOLHE APÓS APLICADO



RESISTENTE A ÁGUA

APLICAÇÕES:

Indicado para acabamentos em móveis e correções de defeitos em paredes. Para preenchimentos de trincas, fissuras em materiais porosos, alumínio, concretos, madeiras, blocos, tetos, gessos e drywall.

Disponível em
Embalagem:

400g

Nível de Aplicação



Fácil

Médio

PRO

Não necessita de ferramentas e possui aplicação fácil e rápida.

Características:

Selante Acrílico Sela Trinca de alta qualidade, à base d'água. Possui baixo nível de odor. Boa aderência à maioria dos materiais da construção civil. Não espalha após a aplicação.

Modo de Uso:

- 1 - A superfície deve estar completamente limpa, livre de óleos, pó, poeira, graxas, ceras e oxidações.
- 2 - Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico aplicador que deverá ser cortado em um ângulo de 45°.
- 3 - Utilize fita crepe nas laterais da superfície.
- 4 - Aplique o selante acrílico em temperatura ambiente de +5°C a +40°C.
- 5 - Faça o acabamento logo após a aplicação utilizando espátula. Após o acabamento remova a fita crepe. Secagem: Forma película em 5-15 minutos e o tempo de cura total é de 1-4 semanas após a aplicação dependendo da espessura da camada.



PROPRIEDADES

Composição	Resina acrílica e aditivos
Estado físico:	Viscoso
Fragrância	Característico
Validade	12 meses

Declaração de Responsabilidade

As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle. É responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação.

Nossa garantia está de acordo com as normas legais e profissionais vigentes, além de nossas condições gerais de venda. As informações contidas neste documento são fornecidas a título de orientação. Isso também se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito, seja para clientes potenciais ou atuais. Para detalhes sobre segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consulte a FDS (Ficha de Segurança) correspondente.