

DESENGRIPANTE ALTA PERFORMANCE SL101

BENEFÍCIOS



TRANSPARENTE
PROTEÇÃO EFICAZ SEM DEIXAR
RESÍDUOS VISÍVEIS.

**FREE
RUST
300**

**PROTEÇÃO
ANTICORROSIVA (300H AEROSSOL)**
DEFESA PODEROSA CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO.



BIODEGRADÁVEL
SEGURO PARA O MEIO AMBIENTE



NSF
GRAU ALIMENTÍCIO NSF H2
SEGURO PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS
E ALIMENTÍCIAS



**ISOLANTE ELÉTRICO
(34KV)**
PROTEGE CONTRA CURTOS E FALHAS ELÉTRICAS



LIMPA E REVITALIZA
EXCELENTE PARA A LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES
RESTAURANDO A APARÊNCIA ORIGINAL



DESENGRIPA & LUBRIFICA
MANTÉM PEÇAS E FERRAMENTAS FUNCIONANDO
PERFEITAMENTE



FRAGRÂNCIA DE LAVANDA
NÃO POSSUI CHEIRO FORTE DE SOLVENTE
PARA UM USO MAIS CONFORTÁVEL

Certificações e Conformidades

Testes realizados em laboratório conforme normas:



ASTM D677 / D677M-2013
BIODEGRADABILIDADE
Método de Teste para Avaliação de Produtos Biodegradáveis
de Qualidade, Utilizando Oxidantes de Água



NBR 17088 DE 03/2023
CORREÇÃO POR EXPOSIÇÃO A ÁGUA SALINA
MÉTODOS DE ENCAIXE



READY BIODEGRADABILITY:
301 & CO2 EVOLUTION TEST
ADOPTED ON 1992* (OECD, 1992)



National Commission
on Food Protection
and Inspection
Service

APLICAÇÕES:

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL • SETOR AUTOMOTIVO • EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS • USO DOMÉSTICO
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA • NÁUTICA E PESCA • CONSTRUÇÃO CIVIL • EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
CICLISMO E MOTOCICLISMO • FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS • INDÚSTRIA TÊXTIL • SISTEMAS DE VENTILAÇÃO
E AR-CONDICIONADO • MÁQUINAS DE EMBALAGEM E ENVASE • PORTÕES AUTOMÁTICOS E FECHADURAS
COMPONENTES HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS • INDÚSTRIA MOVELEIRA • INSTRUMENTAÇÃO DE PRECISÃO
SISTEMAS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA E MUITO MAIS

Desenvolvido por especialistas para proporcionar o máximo de proteção contra a corrosão. Sua fórmula contém o pacote de anticorrosivos FreeRust300, que evita a corrosão por até 300h no teste de *Salt Spray, além de ser inofensiva para o meio ambiente. Agora, com uma fórmula transparente e um cheiro especial, proporciona ainda mais conforto e eficiência no uso.

Possui alta capilaridade, sendo excelente para a remoção de peças e parafusos oxidados. Penetra nas fissuras e em partes mais difíceis da peça, lubrificando-as e facilitando sua remoção. Suas características hidrorrepelentes expulsam a umidade, protegendo a peça por muito mais tempo. Além disso, é biodegradável, dielétrico e registrado na NSF como H2, podendo ser utilizado na indústria alimentícia, em áreas onde não haja possibilidade de contatos com alimentos. Fácil de usar e altamente resistente, reduz os custos de manutenção.

Proteção contra Corrosão e Ferrugem

Evita ferrugem em equipamentos metálicos expostos ao tempo. Protege superfícies metálicas contra maresia e umidade. Neutraliza corrosão em ambientes ácidos.

Prorroga a vida útil de ferramentas e peças metálicas.

Desengripante e Lubrificação: Lubrifica engrenagens, dobradiças, fechaduras e mecanismos de baixo atrito.

Solta porcas, parafusos e peças emperradas pela ferrugem.

Facilita a desmontagem e montagem de equipamentos.

Reduz ruídos em cadeiras, brinquedos e dobradiças.

Limpeza e Manutenção:

Remove sujeira, poeira, graxa e restos de adesivos.

Limpa contatos elétricos e eletrônicos, melhorando a condução.

Dá brilho a superfícies metálicas, plásticas e cromadas.

Facilita a remoção de insetos, piche e resíduos de cola.

Repelência à Umidade:

Elimina a umidade de conexões elétricas e motores.

Protege equipamentos náuticos e automotivos da oxidação.

Previne mofo em couro e borracha.

Versatilidade para Diferentes Aplicações:

Indicado para automóveis, motos, drones, barcos, equipamentos agrícolas e industriais.

Pode ser utilizado na manutenção doméstica e na conservação de móveis e eletrodomésticos.

Ajuda na remoção de resíduos em superfícies diversas, como madeira, plástico e metal.

Modo de Uso:

Aerossol 300ml e 500ml:

Agite antes de usar, aplique diretamente na área desejada há uma distância de aproximadamente 15cm.

Lata 5L:

Agite bem antes de usar. Para destravar parafusos e peças: Aplique o SL101 sobre a superfície desejada e deixe agir por alguns minutos, em seguida retire a peça.

Para proteção e revitalização: Aplique o SL101 sobre a superfície desejada.

A Aplicação pode ser realizada através de um pincel, imersão ou reutilizando um Frasco Pump.

Nível de Aplicação



Fácil Médio PRO

Não necessita de ferramentas e possui aplicação fácil e rápida.

EMBALAGENS

048647 300ml/200g

048650 500ml/340g

048645 5 Litros

PROPRIEDADES AEROSSOL

Composição	Agentes de Lubricidade, aditivos anticorrosivos e propelente.
Estado físico:	Aerossol
Fragrância	Lavanda
Validade	10 anos
Biodegradabilidade	SIM
Rigidez Dielétrica	Até 34Kv
Teste em SaltSpray	300h
Alimentício	H2

PROPRIEDADES LÍQUIDO

Composição	Agentes de Lubricidade, aditivos anticorrosivos
Estado físico:	Líquido
Fragrância	Lavanda
Validade	10 anos
Biodegradabilidade	SIM
Rigidez Dielétrica	Até 34Kv
Teste em SaltSpray	120h
Alimentício	NÃO APLICÁVEL

Declaração de Responsabilidade

As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle. É responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação.

Nossa garantia está de acordo com as normas legais e profissionais vigentes, além de nossas condições gerais de venda. As informações contidas neste documento são fornecidas a título de orientação. Isso também se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito, seja para clientes potenciais ou atuais. Para detalhes sobre segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consulte a FDS (Ficha de Segurança) correspondente.

