# **FLUIDO PARA RADIADOR** PRONTA P/USO **SP138**



### **BENEFÍCIOS**



**PROLONGA A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES** 



**ATENDE AS NORMAS ASTM D1384** 



**MENOS IMPACTO AMBIENTAL** 



**PREVINE FERRUGEM** E DESGASTE.



PREVINE FALHAS E **DANOS TÉRMICOS** 



**PROTEGE COMPONENTES EM BAIXAS TEMPERATURAS** 

**APLICAÇÕES:** 

VEÍCULOS DE PASSEIRO ● UTILITÁRIOS ● CAMINHÕES ● TRATORES MÁQUINAS AGRÍCOLAS • MOTORES ESTACIONÁRIOS

Disponível em Embalagem:

200 Litros

## Nivel de Aplicação



Médio

PRO

Não necessita de ferramentas e possui aplicação fácil e rápida.

#### Características:

Fluido para radiadores orgânico SP138 pronto para uso. Contém Monoetilenoglicol em sua fórmula, evita o superaquecimento e congelamento. Protege o sistema de arrefecimento evitando a corrosão nos metais: Cobre, Solda, Latão, Ferro Fundido, Aço e Alumínio.

#### Modo de Uso:

Esvazie o sistema, limpe o sistema utilizando água pura ou com auxílio de um limpa radiador, esvazie novamente o sistema, produto pronto para uso, adicione o produto no sistema de arrefecimento até completar o nível indicado. ATENÇÃO: PRODUTO PRONTO PARA USO, NÃO É NECESSÁRIO DILUIÇÃO



#### **PROPRIEDADES**

Composição	Monoetilenoglicol, glicerina, inibidores de corrosão, corante e água desmineralizada.
Estado físico:	Líquido
Fragrância	Característico
Validade	60 meses

Declaração de Responsabilidade

As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle. É responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação.

