Boletim Técnico

REMOVEDOR DE FERRUGEM SC138

- DESOXIDA E DESENGRAXA
- REMOVE A FERRUGEM PROFUNDAMENTE
- DECAPA E FOSFATIZA

CARACTERÍSTICAS:
O Removedor de Ferrugem é uma solução eficaz para a remoção de resíduos de oxidação, ferrugem ou corrosão em superfícies de aço carbono e ferro. Ele age como decapante, desengraxante e fosfatizante em superfícies metálicas enferrujadas, deixando a superfície quimicamente desoxidada e formando uma camada de fosfato que evita novas oxidações e o surgimento de ferrugem. Age como um desengraxante, removendo óleos, graxas e borras, o que melhora a aderência de tintas e protetores nas superfícies tratadas

APLICAÇÕES:
Indicado para superfícies ferrosas prejudicadas pela oxidação, remoção de ferrugem em estruturas de aço carbono e ferro não pintado como, portões, portas carrocerias, implementos agrícolas, blocos de motor, chassis, dentre outros.

MODO DE USO:
Remova o excesso de ferrugem com uma escova metálica ou lixa. Aplique o produto sobre a superfície do metal, por imersão ou com o auxílio de um pincel. Aguarde entre 10 e 45 minutos para que o produto faça efeito.Se necessário, aplique uma segunda demão. Enxágue a peça para garantir que todo o produto foi removido e seque a superfície.

PRECAUÇÕES:
PERIGO. Pode ser nocivo se ingerido. Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA, um médico ou ligue para 0800.722.6001.. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Tratamento específico. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Armazene em local fechado à chave. Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais. A FISPQ deste produto pode ser obtida através do telefone 42 - 3219 3200.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

@siegerchemical

Acesse nosso site:

Rua Jumbo, 86, Cará Cará, Ponta Grossa/PR CEP: 84043-300
Fone: 42 3219 3200 comercial@siegerchemical.com

By AP WINNER MEMBER OF THE WURTH GROUP

Todas as informações, dados e especificações mencionados neste documento, juntamente com as recomendações apresentadas, são baseados em extensos estudos laboratoriais e validados pela nossa vasta experiência. No entanto, devido à ampla variedade de materiais disponíveis no mercado e às técnicas de aplicação do produto que estão além do nosso controle, é altamente recomendável que sejam realizados testes prévios com os materiais e técnicas específicas que serão utilizados. Por essas razões, qualquer aplicação do produto é de responsabilidade exclusiva do usuário, e a Sieger Chemical não pode ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos diretos ou indiretos resultantes dessa aplicação.

Boletim Técnico

REMOVEDOR DE FERRUGEM SC138

- DESOXIDA E DESENGRAXA
- REMOVE A FERRUGEM PROFUNDAMENTE
- DECAPA E FOSFATIZA

ARMAZENAGEM:

EM LOCAL SECO, COBERTO E LONGE DE FONTES DE IGNIÇÃO

NÃO EXPOR A TEMPERATURAS SUPERIORES A:

50°C

Composição:
Acetona e propelente.

Validade:
24 meses a partir da data de fabricação.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Aspecto:	Líquido
Cor:	Verde
Odor:	Característico
Solubidade:	Solúvel
Densidade:	1,23 g/cm³ a 20 °C

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Conteúdo:	Código:	Quant. CX
500ml	048359	06

@siegerchemical

Acesse nosso site:

Rua Jumbo, 86, Cará Cará, Ponta Grossa/PR CEP: 84043-300
Fone: 42 3219 3200 comercial@siegerchemical.com

By AP WINNER MEMBER OF THE WURTH GROUP

Todas as informações, dados e especificações mencionados neste documento, juntamente com as recomendações apresentadas, são baseados em extensos estudos laboratoriais e validados pela nossa vasta experiência. No entanto, devido à ampla variedade de materiais disponíveis no mercado e às técnicas de aplicação do produto que estão além do nosso controle, é altamente recomendável que sejam realizados testes prévios com os materiais e técnicas específicas que serão utilizados. Por essas razões, qualquer aplicação do produto é de responsabilidade exclusiva do usuário, e a Sieger Chemical não pode ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos diretos ou indiretos resultantes dessa aplicação.