

TRAVA PARAFUSOS TORQUE MÉDIO SSI70



BENEFÍCIOS



VISCOSIDADE ALTA



LIVRE DE SOLVENTES



PREENCHIMENTO DE
FOLGA MÁX. 0,45mm



EVITA A CORROSÃO



CURA INICIAL EM
20 MIN

APLICAÇÕES:

Indicado para travar, vedar e fixar peças, evitando o afrouxamento por vibração e protegendo contra oxidação. Ideal para aplicações em superfícies ativas e inativas, como alumínio, aço inox e cromados.

Disponível em
Embalagem:

10g

Nível de Aplicação



Fácil

Médio

PRO

Não necessita de ferramentas e possui aplicação fácil e rápida.

Características:

Este produto evita o afrouxamento e a perda de tensão causados por vibrações, garantindo que as peças fiquem travadas, vedadas e fixadas de forma segura. Além disso, protege contra a oxidação, oferecendo maior durabilidade aos componentes. Possui cura inicial em 20 minutos e cura total em 24 horas. É compatível com superfícies inativas como alumínio, cadmiado, aço inox e cromados, podendo ter sua cura acelerada com o uso de ativador.

Modo de uso:

Para utilizar o produto, comece limpando as superfícies, garantindo a remoção de sujeira, graxa e oleosidade. Em seguida, agite bem o produto antes da aplicação. Aplique uma quantidade suficiente para preencher os espaços existentes entre as partes e proceda com a montagem das peças. Caso precise desmontar, ferramentas convencionais serão suficientes para realizar o trabalho. Para superfícies inativas, como alumínio, cadmiado, aço inox e cromados, ou para acelerar o tempo de cura, recomenda-se o uso de um ativador antes da aplicação do produto.



PROPRIEDADES

Composição	Ésteres metacrílicos.
Estado físico:	Líquido
Fragrância	Característico
Validade	24 meses

Declaração de Responsabilidade

As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle. É responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação.

Nossa garantia está de acordo com as normas legais e profissionais vigentes, além de nossas condições gerais de venda. As informações contidas neste documento são fornecidas a título de orientação. Isso também se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito, seja para clientes potenciais ou atuais. Para detalhes sobre segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consulte a FDS (Ficha de Segurança) correspondente.

SIEGER