

ESTABILIZADOR PARA DIESEL COM BIOCIDA SC141

ADITIVO & ESTABILIZADOR COM BIOCIDA
PARA TRATAMENTO DO DIESEL



BENEFÍCIOS



MANTÉM O DIESEL ESTÁVEL
POR MAIS TEMPO



MELHORA O DESEMPENHO
E REDUZ A POLUIÇÃO



EVITA E ELIMINA CONTAMINAÇÕES
POR MICRORGANISMOS



PROTEGE FILTROS, BICOS
E O DPF



PREVINE BORRAS E
ENTUPIMENTOS NO SISTEMA



REDUZ A FUMAÇA PRETA



APLICAÇÕES:

TANQUES DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS ● MÁQUINAS COM MOTORES A DIESEL E BIODIESEL ● EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ● MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM RESERVATÓRIOS E VEÍCULOS OU MÁQUINAS QUE PERMANECEM INATIVOS POR MAIS DE UM MÊS.

Características:

Desenvolvido para motores movidos a óleo diesel, incluindo caminhões, ônibus, utilitários e tanques estacionários. Compatível com qualquer tipo de diesel e biodiesel, oferece proteção completa para o sistema de alimentação, auxilia na limpeza do filtro de partículas diesel (DPF) e maximiza o desempenho do motor. Possui ação biocida, combatendo bactérias e fungos.

Detergente e Descarbonizante: Limpa e previne depósitos de carbono em bicos injetores, pistões, válvulas e bomba injetora, garantindo o padrão de spray ideal.

Biocida (Bactericida e Fungicida): Combate a proliferação de bactérias e fungos, evitando entupimento de filtros e a formação de borras.

Anticorrosivo: Protege peças como tanque, tubulações e válvulas contra corrosão, tanto na fase líquida quanto na fase vapor.

Lubrificante: Reduz o desgaste dos componentes do sistema de injeção, compensando o baixo teor de enxofre do diesel.

Demulsificante: Separa água do diesel, evitando emulsões estáveis que comprometem o desempenho.

Antiespumante: Diminui a formação de espuma durante o abastecimento.

Auxílio na Limpeza do DPF: Facilita a remoção de partículas acumuladas no filtro de partículas diesel (desde que esteja 50% obstruído), melhorando a eficiência do sistema e reduzindo a emissão de poluentes.

Dispersante de Água e Neutralizador de Ácidos: Evita a corrosão e problemas relacionados à água no combustível.

Precauções: Líquido combustível. Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar sonolência ou vertigem. O produto pode provocar defeitos genéticos. Provoca danos ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas

abertas e outras fontes de ignição. Não fume. Não inale gases/névoas/vapores/aerossóis. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Evite a liberação para o meio ambiente. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção auricular. EM CASO DE INGESTÃO: Enxague a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água ou tome uma ducha. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um médico. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Em caso de incêndio: Utilize dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico para extinção. Recolha o material derramado. Armazene em local bem ventilado. Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Armazene em local fechado à chave. Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações, ou o médico levando o rótulo do produto, ou ligue para 0800.722.6001. A FDS deste produto pode ser obtida através do telefone 42 - 3219 3200.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

Declaração de Responsabilidade

As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle. É responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação.

Nossa garantia está de acordo com as normas legais e profissionais vigentes, além de nossas condições gerais de venda. As informações contidas neste documento são fornecidas a título de orientação. Isso também se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito, seja para clientes potenciais ou atuais. Para detalhes sobre segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consulte a FDS (Ficha de Segurança) correspondente.



PROPRIEDADES

Composição	Nafta (petróleo), hidrodesulfurizado pesada, Nafta de petróleo aromática pesada, 3,3'-metilenobis [5-metiloxazolidina], 2-etil-1-hexanol, Naftaleno, 1,2,4-trimetilbenzeno, 1,3,5-trimetilbenzeno, Dietilbenzeno.
Estado físico:	Líquido
Cor	Castanho claro a âmbar
Fragrância	Característico
Densidade, 20 °C	0,89 – 0,92 g/cm ³
Ponto de Fugor	> 60°C
Validade	24 meses

Disponível em
Embalagem:

500ml

OBS: esse produto não é indicado para reservatórios de combustíveis destinados a geradores de sistema de combate a incêndio e hospitais.

Modo de Uso:

Adicionar o produto diretamente no tanque de combustível dos motores movido a diesel ou biodiesel. Dosagem de uso contínuo, 1 frasco de 500ml trata 500L de diesel / biodiesel.

Nível de Aplicação



Não necessita de ferramentas e possui aplicação fácil e rápida.



ATENÇÃO!

CUIDADOS PROFISSIONAIS

Em tanques sem limpeza prévia ou com acúmulo de resíduos, recomendamos inspeção técnica antes do uso. O produto pode mobilizar sujeiras e causar falhas no sistema.



Declaração de Responsabilidade

As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle. É responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação.

Nossa garantia está de acordo com as normas legais e profissionais vigentes, além de nossas condições gerais de venda. As informações contidas neste documento são fornecidas a título de orientação. Isso também se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito, seja para clientes potenciais ou atuais. Para detalhes sobre segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consulte a FDS (Ficha de Segurança) correspondente.