

FIXADOR PARA PEÇAS CILÍNDRICAS SL170



BENEFÍCIOS



GARANTE MELHOR
ADESÃO E FIXAÇÃO



PREENCHIMENTO DE
FOLGA MAX. 0,15 MM



EVITA DESMONTAGEM
ACIDENTAL



PROPORCIONA UMA
APLICAÇÃO RÁPIDA
E FÁCIL

APLICAÇÕES:

ROLAMENTOS • POLIAS • BUCHAS • BUCHAS • MANCAIS • ROTORES

Disponível em
Embalagem:

10g

Nível de Aplicação



Fácil

Médio

PRO

Não necessita de ferramentas e possui aplicação fácil e rápida.

Características:

Evita o afrouxamento e perda de tensão por vibração. Trava, veda e fixa. Protege contra a oxidação. Procedimento: limpe as superfícies, remova a sujeira, graxa e oleosidade. Agite o produto e aplique uma quantidade suficiente para preencher os espaços existentes entre as partes. Monte as peças. Para desmontar utilize ferramentas convencionais. Cura inicial: 20 min. Cura total: 24h. Para superfícies inativas como: alumínio, cadmiado, aço, inox, cromados ou cura mais rápida, recomenda-se utilizar o ativador.

Modo de Uso:

- Limpar as superfícies das peças a serem aderidas, eliminando óleo, graxa e poeira.
- As peças devem obedecer à folga máxima permitida para o produto.
- Aplique o produto na parte macho e faça a montagem, se necessário faça o alinhamento para a posição adequada. Aguardar o tempo de cura.
- Para soltar utilize ferramentas convencionais ou se necessário utilize um maçarico para aquecimento local.
- O tempo de cura é influenciado por: temperatura, folga e material (aço inox, alumínio, aço carbono, etc).
- Este produto não deve ser utilizado em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e nem como vedante para cloro ou outros materiais fortemente oxidantes.



PROPRIEDADES

Composição	Dimetacrilato de Polietilenoglicol
Estado físico:	Líquido azul
Fragrância	Característica
Validade	24 meses

Declaração de Responsabilidade

As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle. É responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação.

Nossa garantia está de acordo com as normas legais e profissionais vigentes, além de nossas condições gerais de venda. As informações contidas neste documento são fornecidas a título de orientação. Isso também se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito, seja para clientes potenciais ou atuais. Para detalhes sobre segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consulte a FDS (Ficha de Segurança) correspondente.

