

TRAVA PARAFUSOS TORQUE ALTO SS190



BENEFÍCIOS



VISCOSIDADE ALTA



PREENCHIMENTO DE FOLGA MÁX. 0,45 mm



FÁCIL APLICAÇÃO

APLICAÇÕES:

COURO • VIDRO • PLÁSTICO • MADEIRA • CORTIÇA • BORRACHA • CERÂMICA

Disponível em
Embalagem:

10g

Nível de Aplicação



Fácil

Médio

PRO

Não necessita de ferramentas e possui aplicação fácil e rápida.

Características:

Adesivo anaeróbico (cura na ausência do ar), desenvolvido para o travamento de porcas e parafusos metálicos com ALTA RESISTÊNCIA a desmontagem, evitando o afrouxamento. Não utilizar em parafusos de diâmetro pequeno como os com cabeças "fenda" ou "phillips".

Modo de Uso:

- Limpar as superfícies das roscas (porca e parafuso/prisioneiro) eliminando óleo, graxa e poeira.
- Aplique o produto no parafuso/prisioneiro e faça a montagem aplicando o torque adequado/especificado e caso necessário o acionamento equipamento/motor pode ser feito na sequência.
- Quando for um parafuso de ajuste que não tenha torque, aguarde 24 horas para acionar o equipamento para cura/endurecimento total do produto.
- Para soltar utilize ferramentas convencionais.
- O tempo de cura é influenciado por: temperatura, folga e material (aço inox, alumínio, aço carbono, etc).
- Este produto não deve ser utilizado em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e nem como vedante para cloro ou outros materiais fortemente oxidantes.



PROPRIEDADES

Composição	Ésteres metacrílicos.
Estado físico:	Líquido
Fragrância	Característico
Validade	24 meses

Declaração de Responsabilidade

As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle. É responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação.

Nossa garantia está de acordo com as normas legais e profissionais vigentes, além de nossas condições gerais de venda. As informações contidas neste documento são fornecidas a título de orientação. Isso também se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito, seja para clientes potenciais ou atuais. Para detalhes sobre segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consulte a FDS (Ficha de Segurança) correspondente.

